



## Serveur de vidéoconférence pour entreprises IPVT10

Le dispositif IPVT10 est un puissant serveur de vidéo conférence sur site pour entreprises conçu pour une collaboration moderne en entreprise. Il propose une plateforme de communication de premier plan qui offre aux utilisateurs une utilisation de qualité supérieure ainsi que des fonctionnalités de collaboration diversifiées, notamment des fonctions de conférence vidéo ou audio, de partage d'écran ou d'applications ou de discussions instantanées de groupe ou privées. Ce serveur de vidéoconférence pour entreprises possède des outils de contrôle des réunions de pointe, des choix de personnalisation souples et propose un accès à partir d'une grande variété de dispositifs, notamment des systèmes de salle de vidéoconférence, des visiophones, des PC ou des Mac, des appareils mobiles Android ou iOS, des lignes interurbaine PSTN et des PBX SIP. Le dispositif IPVT10 est une solution centralisée et évolutive destinée à gérer les besoins de conférences de l'ensemble d'une entreprise. Il s'agit d'une solution idéale pour les entreprises ayant plusieurs succursales et nécessitant une communication visuelle de qualité intégrant les employés travaillant à distance, les clients externes ou toute autre personne travaillant hors du site, le tout accompagné d'une facilité d'utilisation exceptionnelle.



Prend jusqu'à 300 participants et 10 sessions de conférence en charge



Capacités d'enregistrement audio, vidéo, de graphiques et de rapports appuyées par une capacité de stockage de 500 Go



Une résolution de 1080p en H.264 ou VP8 pour des vidéos et des partages d'écran en temps réel



Jusqu'à 120 flux vidéo et 300 participants par session de conférence



Diffusion en direct via fonctionnalités Facebook ou YouTube Live



Outils avancés de contrôle des réunions, de programmation souple, d'enregistrement personnalisés, d'invitation, de suivi et de rapports



Algorithme anti-instabilité de pointe afin d'assurer une qualité audio et vidéo régulière pour faire face à une perte de paquets de données pouvant aller jusqu'à 30%



Accès à partir de PC ou Mac, de systèmes de vidéoconférence, de visiophones, de lignes interurbaines PSTN ou de PBX SIP



Cryptage HTTPS et WSS/DTLS-SRTP pour cryptage WebRTC, TLS/SRTP pour SIP

<b>Fonctions de l'application</b>	MCU vidéo intégré, serveur enregistreur SIP, serveur de traversée NAT, serveur de collaboration en entreprise, gestionnaire de contacts, serveur d'enregistrement et de stockage, serveur WebRTC
<b>Capacités de conférence</b>	MCU vidéo ou audio jusqu'à 120 voies de 1080p en H.264 Jusqu'à 300 participants (en agrégation) avec piste audio à 2 voies et une diffusion vidéo de 1080 p en H.264 ou VP8 à 1 voie, pris en charge la passerelle H.323 Jusqu'à 10 salles de réunions simultanément Prend en charge jusqu'à 50 réunions de deux partis ou 10 réunions de trois partis
<b>Compatibilité vidéo</b>	H.264 BP/MP/HP, et VP8 avec une résolution allant jusqu'à 1080p et un débit binaire de 6 Mo/s par diffusion
<b>Compatibilité audio</b>	Opus, G.722, G.711a/u, mixage audio à large bande de 48 KHz
<b>Résistance à l'instabilité du réseau</b>	Algorithmes anti-instabilité de pointe afin d'assurer une haute qualité audio et vidéo pour faire face à une perte de paquets de données pouvant aller jusqu'à 30% Adaptation intelligente aux ajustements dynamiques de la bande passante entre 64Ko/s et 6 Mo/s en fonction de l'état du réseau
<b>Sécurité</b>	Prise en charge du cryptage HTTPS et WSS/DTLS-SRTP pour cryptage WebRTC, et TLS/SRTP pour SIP Prise en charge paramètres de défense statique, y compris la défense Ping, la défense SYN-Flood, la défense Ping-of-Death et Fail2Ban
<b>Affichage vidéo</b>	Prise en charge de l'affichage vidéo en mosaïque 2x2/3x3/4x4/5x5/6x6/7x7 ou affichage 1 pour l'appareil primaire + N pour l'appareil secondaire (jusqu'à 7 appareils secondaires) Nouvelles fonctionnalités: Une réunion peut être personnalisée en 3 présentations. WebRTC Host peut définir différentes dispositions pour différents participants
<b>Mise en évidence du haut-parleur actif</b>	Détection et mise en évidence automatique du haut-parleur actif
<b>Gestion des réunions</b>	Prise en charge des réunions ou webinaires en direct ou programmés, hôtes ou panélistes multiples, commande audio ou vidéo MARCHE/ ARRÊT Partage de bureau ou d'applications, discussion instantanée de groupe ou privée, questions et réponses, arrêt de caméra, mise en sourdine et sortie contrainte des participant par l'hôte Possibilité de personnaliser les invitations, enregistrements, rappels concernant les réunions et rapports et suivi consécutifs aux réunions Sous-titre de bannière d'écran vidéo personnalisé avec des paramètres d'affichage personnalisables
<b>Diffusion en direct</b>	Prise en charge de la diffusion en direct via Facebook et Youtube, ainsi que d'autres plateformes de diffusion en direct via flux poussé RTM
<b>Appareils pris en charge</b>	Gamme de systèmes de vidéoconférences Grandstream GVC, gamme de visiophones GXV PC/Mac utilisant le navigateur WebRTC, appareils mobiles fonctionnant sous Android ou iOS utilisant l'application mobile IPVideoTalk de Grandstream Appels audio à partir de lignes interurbaines SIP PSTN ou IPPBX SIP, de systèmes tiers SIP de vidéoconférence et de visiophones
<b>Enregistrement de réunions</b>	Capacité de stockage local allant jusqu'à 500 Go des enregistrements audio, vidéo, de discussions instantanées, de rapports de réunion etc.
<b>Flexibilité de déploiement</b>	Une architecture flexible assurant la prise en charge de configurations à plusieurs serveurs avec équilibrage de charge et redondance à des fins de déploiements d'envergure Ajout d'un stockage NAS prenant en charge la fonctionnalité de montage NFS
<b>Prise en charge multilingue</b>	Anglais, allemand, français, espagnol, chinois, japonais, arabe etc.
<b>Alimentation</b>	Alimentation redondante de 550 W
<b>Interfaces réseau</b>	2 ports réseau Gigabit, 1 port réseau RJ45 IPMI
<b>Interfaces auxiliaires</b>	3 ports USB 3.0, 3 ports USB 2.0 ports et 1 port VGA
<b>Dimensions physiques</b>	430mm (W) x 650mm (L) x 88mm (H), structure en étagère 2U adaptée pour les armoires et rail de guidage 19 pouces
<b>Température et humidité</b>	Température de fonctionnement de 0°C à 45°C Humidité de 10% à 90% sans condensation
<b>Conformité</b>	FCC, CE, RCM